

Светодиодные светильники для жилищно-коммунального хозяйства.

Светильники серии СЖК 100 выпускаются мощностью от 8 и 12 Вт. Предназначены для подъездов, лестничных площадок, подвалов, лифтов, технических помещений и т. д. Средняя освещенность светильника мощностью 8 Вт эквивалентна лампе накаливания 60Вт, а 10Вт -75Вт соответственно.



СЕРТИФИКАТ



■ Светильники не подлежат обязательной сертификации в системе РосТест

СЖК-100

	108	110	112
Рабочее напряжение	110-265 В/50 Гц. Класс защиты 1		
Потребляемая мощность	8 Вт	10Вт	12Вт
Световой поток Б	700 Лм	850 Лм	1050Лм
КПД	>0.9		
Цветовая температура	Стандартная -цвет: холодно-белый: 4750К-7000К Возможно изготовление светильников с другой температурой под заказ		
Рабочая температура	-40...+50 ⁰ С		
Размеры	300x80x60мм.		
Материалы	Поликарбонат ударопрочный		
Крепление	Крепление к стене двумя саморезами		
Дegradация	Обычно меньше 20%/100 тыс. часов		
Цена*	850	900	950

цветовая температура: 2700~3900К -тепло белый, 3900~6000К -белый, 6000~7000К -холодно белый
 двойной угол половинной яркости 2Q_{1/2}: 120⁰
 коэффициент цветопередачи Ra>76%
 эффективность 70-100 Лм/Вт
 класс защиты IP65
 продолжительность работы >50 тыс часов